



SCHNEIDER KIT IESIRE DIGITALE STANDARD STB - 115 V C.A. - 2 O

gama de produse Solutie I/O distribuite Modicon STB
tip produs sau componenta Kit iesire digitala standard
compozitie kit Baza STBXBA2000 - Modul STBDAO5260 - STBXTS1100, conector cu surub, 5 pini -
STBXTS2110, conector cu arc, 5 pini
numar iesire discreta 2
tip de iesire discreta Tc
tensiune iesire discreta 115 V
tip tensiune de iesire discreta C.a.
curent iesire discreta 1000 mA 60 °C - 2000 mA 30 °C
logica de iesire discreta Pozitiv sau negativ
tensiune de iesire 74....132 V c.a.
valoarea maxima absoluta a tensiunii 132 V
timp de raspuns 10 ms off - on - 10 ms on-off
schimbare la rece Da
hot swapping Da pentru NIM-uri standard
fallback State 0 basic NIMs - User configurable standard NIMs
tip de protectie Protectie la supratensiuni pe iesire fuzibil extern 5 A
izolatieintre canale 1780 V pentru 1 minut
izolatie intre canale si bus logic 1780 V pentru 1 minut
curent de fuga maxim 2 mA in starea 0 132 V
curent de suprasarcina 20 A 40 ms - 30 A 20 ms
sarcina minima 1 mA
resetare Resetare manuala sau automata defect COM
compatibilitate produs Modul de distributie de putere STBPDT2100/2105 - Baza I/O STBXBA2000
alimentare Modul de distributie de putere
consum de curent 70 mA la 5 V c.c. pentru logic bus
marcaj CE

categorie de supratensiune II

LED de stare Module status (RDY) 1 LED (verde) - Stare canal (OUT1 la OUT2) 1 LED per canal (verde) -

Eroare modul (ERR) 1 LED (rosu)

inaltime 18,4 mm

adancime 70 mm

latime 128,3 mm

greutate produs 0,067 kg

standarde EN/IEC 61131-2

certificari produs CSA - UL - FM Clasa 1 Divizia 2

grad de poluare 2 conformitate cu SR EN 60664-1

altitudine de functionare Stare oferta sustenabila Produs Green Premium

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE

Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS

Raport de mediu Profilul ambiental al produsului

Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata

WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie 18 luni

Pret: 804,18 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/kit-iesiri-digitale-standard-stb-115-v-c-a-2-o-96366>