

SCHNEIDER KIT IESIRI DIGITALE STANDARD - MODICON STB - 115 - 230 V C.A. - 2 O

gama de produse Solutie I/O distribuite Modicon STB
tip produs sau componenta Kit iesire digitala standard
compozitie kit STBXTS1100, conector cu surub, 5 pini - Modul STBDAO8210 - STBXTS2110, conector cu arc, 5 pini - Baza STBXBA2000
numar iesire discreta 2
tip de iesire discreta Tc
tensiune iesire discreta 115...230 V
tip tensiune de iesire discreta C.a.
curent iesire discreta 1000 mA 60 °C - 2000 mA 30 °C
logica de iesire discreta Pozitiv sau negativ
tensiune de iesire 20...265 V c.a.
valoarea maxima absoluta a tensiunii 300 V 10 s - 400 V 20 ms
timp de raspuns 10 ms off - on - 10.5 ms on-off
schimbare la rece Da
hot swapping Da pentru NIM-uri standard
fallback State 0 basic NIMs - User configurable standard NIMs
tip de protectie Protectie la supratensiuni pe iesire varistor si circuit RC
izolatie intre canale si bus logic 1780 V pentru 1 minut
curent de fuga maxim 2 mA in starea 0 115 V - 2,5 mA in starea 0 230 V
curent de suprasarcina 20 A 40 ms - 30 A 20 ms
sarcina minima 5 mA
resetare Resetare manuala sau automata defect COM
compatibilitate produs Baza I/O STBXBA2000 - Modul de distributie de putere STBPDT2100/2105
alimentare Modul de distributie de putere
consum de curent 45 mA la 5 V c.c. pentru logic bus
marcaj CE

categorie de supratensiune II
LED de stare Module status (RDY) 1 LED (verde) - Stare canal (OUT1 la OUT2) 1 LED per canal (verde) - Eroare modul (ERR) 1 LED (rosu)
inaltime 18,4 mm
adancime 70 mm
latime 128,3 mm
greutate produs 0,125 kg
standarde EN/IEC 61131-2
certificari produs UL - CSA - FM Clasa 1 Divizia 2
grad de poluare 2 conformitate cu SR EN 60664-1
altitudine de functionare Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 644,16 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/kit-iesiri-digitale-standard-modicon-stb-115-230-v-c-a-2-o-96367