



SCHNEIDER KIT INTRARI DIGITALE STANDARD STB - 24 V C.C. - 4 I

gama de produse Solutie I/O distribuite Modicon STB
tip produs sau componenta Kit intrare digitala standard
compozitie kit STBXTS2100, conector cu arc, 6 pini - Modul STBDDI3420 - STBXTS1100, conector cu surub, 6 pini - Baza STBXBA1000
numar intrare discreta 4
tensiune de intrare discreta 24 V
tip tensiune de intrare discreta C.c.
limite pentru tensiune la intrare 11...30 V in starea 1 - -3...5 V in starea 0
tensiunea admisa 30 V
valoarea maxima absoluta a tensiunii 56 V 1.3 ms
curent pe intrare discreta 8 mA
current state 0 guaranteed = 2.5 mA
logica de intrare discreta Pozitiv sau negativ
timp de raspuns 0.925 ms off - on 0.5 ms - 1.35 ms on-off 0.5 ms
tip de protectie Protectie de putere integrated fuse on PDM time lag 10 A - Input protection resistor-limited -
Protectie fata de polaritate inversa
izolatie intre canale si bus logic 1500 V pentru 1 minut
schimbare la rece Da
hot swapping Da pentru NIM-uri standard
input filtering 1 ms - 2 ms - 4 ms - 8 ms - 0.5 ms - 16 ms +/- 0.25 ms
curent furnizat de senzor 100 mA pe canal
compatibilitate produs Baza I/O STBXBA1000 - Modul de distributie de putere STBPDT3100/3105
[Us] tensiune de alimentare nominala 24 V c.c.
alimentare Modul de distributie de putere
consum de curent 45 mA la 5 V c.c. pentru logic bus
marcaj CE
categorii de supratensiune II

LED de stare Module status (RDY) 1 LED (verde) - Stare canal (IN1 la IN4) 1 LED per canal (verde) - Eroare modul (ERR) 1 LED (rosu)

adancime 65,1 mm

inaltime 18,4 mm

latime 125 mm

greutate produs 0,111 kg

standarde EN/IEC 61131-2 tip 1+

certificari produs CSA - FM Clasa 1 Divizia 2 - UL

grad de poluare 2 conformitate cu SR EN 60664-1

altitudine de functionare Stare oferta sustenabila Produs Green Premium

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE

Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS

Raport de mediu Profilul ambiental al produsului

Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata

WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie 18 luni

Pret: 357,36 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/kit-intrari-digitale-standard-stb-24-v-c-c-4-i-96369>