

SCHNEIDER KIT IESIRI DIGITALE STANDARD STB - 24 V C.C. - 6 O

gama de produse Solutie I/O distribuite Modicon STB
tip produs sau componenta Kit iesire digitala standard
compozitie kit STBXTS1100, conector cu surub, 5 pini - Baza STBXBA2000 - STBXTS2110, conector cu arc, 5 pini - Modul STBDRA3290
numar iesire discreta 2
tip de iesire discreta Releu
functie de iesire discreta 1 NO + 1 NC
tensiune iesire discreta 24 V - 115...230 V
tip tensiune de iesire discreta C.a. - C.c.
curent iesire discreta 7000 mA
logica de iesire discreta Pozitiv sau negativ
tensiune de iesire 20...250 V c.a. - 5...30 V c.c.
timp de raspuns 10 ms off - on - 10 ms on-off
capacitatea de comutare in VA 2100 VA rezistiv
durabilitate mecanica 1000000 cic
durabilitate electrica 100000 cic rezistiv
schimbare la rece Da
hot swapping Da pentru NIM-uri standard
fallback State 0 basic NIMs - User configurable standard NIMs
tip de protectie Protectie bobina integrated fuse on PDM time lag 10 A - Protectie la supratensiuni pe iesire GMOV
izolatieintre canale 500 V pentru 1 minut
izolatie intre canale si bus logic 1780 V pentru 1 minut
izolatie intre canale si bus element de actionare 1500 V pentru 1 minut
curent de suprasarcina 20 A 10 ms capacitiv
sarcina minima 50 mA
resetare Resetare manuala defect COM

compatibilitate produs Baza I/O STBXBA3000 - Modul de distributie de putere STBPDT3100/3105
[Us] tensiune de alimentare nominala 24 V c.c.
alimentare Modul de distributie de putere
consum de curent 55 mA la 5 V c.c. pentru logic bus
marcaj CE
categorie de supratensiune II
LED de stare Module status (RDY) 1 LED (verde) - Stare canal (OUT1 la OUT2) 1 LED per canal (verde) - Eroare modul (ERR) 1 LED (rosu)
inaltime 28,1 mm
adancime 70 mm
latime 128,3 mm
greutate produs 0,13 kg
standarde EN/IEC 61131-2
certificari produs FM Clasa 1 Divizia 2 - UL - CSA
grad de poluare 2 conformitate cu SR EN 60664-1
altitudine de functionare Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 569,83 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/kit-iesiri-digitale-standard-stb-24-v-c-c-6-o-96385