



SCHNEIDER KIT IESIRI DIGITALE STANDARD STB - 24 V 115 - 230 V C.A. DC - 2 O

gama de produse Solutie I/O distribuite Modicon STB
tip produs sau componenta Kit iesire digitala standard
compozitie kit STBXTS2110, conector cu arc, 5 pini - STBXTS1100, conector cu surub, 5 pini - Baza
STBXBA3000 - Modul STBDRC3210
numar iesire discreta 2
tip de iesire discreta Releu
functie de iesire discreta 2 ND/NI
tensiune iesire discreta 24 V - 115...230 V
tip tensiune de iesire discreta C.a. - C.c.
curent iesire discreta 2000 mA
logica de iesire discreta Pozitiv sau negativ
tensiune de iesire 20...250 V c.a. - 5...30 V c.c.
timp de raspuns 5.25 ms off - on - 6.75 ms on-off
capacitatea de comutare in VA 600 VA rezistiv
durabilitate mecanica 1000000 cic
durabilitate electrica 100000 cic rezistiv
schimbare la rece Da
hot swapping Da pentru NIM-uri standard
fallback State 0 basic NIMs - User configurable standard NIMs
tip de protectie Protectie bobina integrated fuse on PDM time lag 10 A - Protectie la supratensiuni pe iesire
GMOV
izolatie intre canale 500 V pentru 1 minut
izolatie intre canale si bus logic 1780 V pentru 1 minut
izolatie intre canale si bus element de actionare 1500 V pentru 1 minut
curent de suprasarcina 20 A 10 ms capacitiv
sarcina minima 50 mA
resetare Resetare manuala defect COM

compatibilitate produs Baza I/O STBXBA2000 - Modul de distributie de putere STBPDT3100/3105

[Us] tensiune de alimentare nominala 24 V c.c.

alimentare Modul de distributie de putere

consum de curent 55 mA la 5 V c.c. pentru logic bus

marcaj CE

categorie de supratensiune II

LED de stare Module status (RDY) 1 LED (verde) - Stare canal (OUT1 la OUT2) 1 LED per canal (verde) -

Eroare modul (ERR) 1 LED (rosu)

inaltime 18,4 mm

adancime 70 mm

latime 128,3 mm

greutate produs 0,13 kg

standarde EN/IEC 61131-2

certificari produs FM Clasa 1 Divizia 2 - CSA - UL

grad de poluare 2 conformitate cu SR EN 60664-1

altitudine de functionare Stare oferta sustenabila Produs Green Premium

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia

RoHS UE

Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS

Raport de mediu Profilul ambiental al produsului

Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata

WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a
deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie 18 luni

Pret: 366,92 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/kit-iesiri-digitale-standard-stb-24-v-115-230-v-c-a-dc-2-o-96386>