

SCHNEIDER DEMAROR PROGRESIV PT. MOTOR ASINCRON - ATS48 - 675 A - 230..415 V - 220..630 KW

gama de produse Altistart 48
tip produs sau componenta Declansator lent
destinatie produs Motoare asincrone
aplicatie specifica produsului Heavy duty industry and pumps
nume scurt al dispozitivului ATS48
power supply voltage 230...415 V - 15...10 %
putere motor kW 630 kW la 400 V conectare la terminalele motorului in triunghi pentru aplicatii standard - 220 kW la 230 V conectare in linia de alimentare a motorului pentru aplicatii standard - 315 kW la 230 V conectare la terminalele motorului in triunghi pentru aplicatii severe - 355 kW la 230 V conectare la terminalele motorului in triunghi pentru aplicatii standard - 355 kW la 400 V conectare in linia de alimentare a motorului pentru aplicatii severe - 400 kW la 400 V conectare in linia de alimentare a motorului pentru aplicatii standard - 500 kW la 400 V conectare la terminalele motorului in triunghi pentru aplicatii severe
puterea disipata in W 2073 W pentru aplicatii standard - 2537 W pentru aplicatii standard
categorie de utilizare AC-53A
tip de pornire Pornire cu controlul cuplului (curent limitat la 5 In)
Icl nominal current 790 A pentru conectare in linia de alimentare a motorului pentru aplicatii standard - 790 A pentru conectare in linia de alimentare a motorului pentru aplicatii severe - 1368 A pentru conectare la terminalele motorului in triunghi pentru aplicatii standard - 1368 A pentru conectare la terminalele motorului in triunghi pentru aplicatii severe
grad de protectie IP IP00
stil de asamblare Cu radiator
functie disponibila Sunt extern (optional)
power supply voltage limits 195…456 V
power supply frequency 50...60 Hz - 5...5 %
power supply frequency limits 47.5...63 Hz
conexiune dispozitiv In linia de alimentare a motorului - La bornele delta ale motorului

setare initiala curent 675 A
tensiune circuit de cda 220 - 15 % la 415 + 10 %, 50/60 Hz
consum circuit de cda 80 W
numar iesire discreta 2
tip de iesire discreta (LO1) iesire logica 0 V comun configurabil - (LO2) iesire logica 0 V comun configurabil - (R1) iesiri releu releu de defect nu - (R2) iesiri releu sfarsitul perioadei releului de pornire nu - (R3) iesiri releu motor alimentat nu
precizie absoluta priza +/- 5 %
curentul minim de comutare 10 mA la 6 V c.c. pentru iesiri releu
curent maxim de comutatie Iesire logica 0,2 A la 30 V c.c. - Iesiri releu 1,8 A la 230 V c.a. inductiv sarcina, cos phi = 0.5 20 ms - Iesiri releu 1,8 A la 30 V c.c. inductiv sarcina, cos phi = 0.5 20 ms
numar intrare discreta 5
tip de intrare discreta PTC, 750 Ohm la 25 °C - (Stop, Run, LI3, LI4) logic, compatibilitate electromagnetica Emisii conduse si radiate nivel A conformitate cu IEC 60947-4-2 - Unde oscilante amortizate nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-12 - Descarcare electrostatica nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-2 - Imunitate la tranzienti electrici nivel 4 conformitate cu IEC 61000-4-4 - Imunitate la interferente radioelectrice radiate nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-3 - Impuls de tensiune/curent nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-5
standarde EN/IEC 60947-4-2
certificari produs SEPRO - C-Tick - TCF - GOST - UL - CCC - CSA - DNV - NOM 117
rezistenta la vibratii 1 gn (f= 13…200 Hz) conformitate cu EN/IEC 60068-2-6 - 1.5 mm (f= 2…13 Hz) conformitate cu EN/IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri 15 gn pentru 11 ms conformitate cu EN/IEC 60068-2-27
nivel de zgomot 60 dB
grad de poluare Nivel 3 conformitate cu SR EN 60664-1
umiditate relativa 0…95 % fara condens sau picaturi de apa conformitate cu EN/IEC 60068-2-3
temperatura de utilizare 40…60 °C (cu declasarea curentului cu 2 % pe °C) - -10…40 °C (fara declasare)
temperatura de depozitare -25…70 °C
altitudinea de functionare 1000...2000 m cu declasarea curentului cu 2.2 % pentru fiecare 100 m
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 48.801,04 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/demaror-progresiv-pt-motor-asincron-ats48-675-a-230-415-v-220-630-kw-96475