



## SCHNEIDER VATOR DE VITEZA - 37KW- 400V - 3 FAZE - ATV340 ETHERNET

gama de produse Altivar Machine ATV340

tip produs sau componenta Vator de viteza

domeniul de aplicare al aparatului Machine

nume scurt al dispozitivului ATV340

vanta Standard version

destinatie produs Motoare sincrone - Motoare asincrone

mod de montare Wall mount

filtru EMC Integrat cu 50 m conformitate cu EN/IEC 61800-3 category C2 - Integrat cu 150 m conformitate cu EN/IEC 61800-3 category C3

grad de protectie IP IP20 conformitate cu IEC 61800-5-1 - IP20 conformitate cu SR EN 60529

degree of protection UL type 1 conformitate cu UL 508C

tip de racire Convectie fortata

frecventa de alimentare 50...60 Hz +/- 5 %

numar de faze in retea 3 faze

[Us] tensiune nominala de alimentare 380...480 V - 15...10 %

putere motor kW 45 kW pentru normal duty - 37 kW pentru heavy duty

putere motor hp 60 CP pentru normal duty - 50 CP pentru heavy duty

curent de linie 79,8 A la 380 V with internal line choke (normal duty) - 69,1 A la 480 V with internal line choke (normal duty) - 67,1 A la 380 V with internal line choke (heavy duty) - 59 A la 480 V with internal line choke (heavy duty) - 67,1 A - 59,0 A

curent de scurtcircuit prezumat Isc 50 kA

putere aparenta 57,4 kVA la 480 V (normal duty) - 49,1 kVA la 480 V (heavy duty)

curent la iesire continuu 88 A la 4 kHz pentru normal duty - 74,5 A la 4 kHz pentru heavy duty

curent tranzitoriu maxim 105,6 A in timpul 60 s (normal duty) - 105,6 A in timpul 2 s (normal duty) - 111,8 A in timpul 60 s (heavy duty) - 111,8 A in timpul 2 s (heavy duty)

profil de control al motorului asincron Optimized torque mode - Vable torque standard - Constant torque standard

profil de control al motorului sincron Reluctance motor - Permanent magnet motor  
frecventa de iesire a convertizorului 0,1...500 Hz  
frecventa de comutare nominala 4 kHz  
frecventa de comutare 2...16 kHz reglabil - 4...16 kHz cu  
safety function STO (safe torque off) SIL 3  
number of preset speeds 16 preset speeds  
protocol port de comunicare Modbus TCP - Sel Modbus - Ethernet/IP  
card optional Slot GP-X digital and analog I/O extension module - Slot GP-X output relay extension module  
- Slot GP-ENC 5/12 V digital encoder interface module - Slot GP-ENC analog encoder interface module -  
Slot GP-ENC resolver encoder interface module  
tensiune de iesire izolatie Intre alimentare si bornele de control  
rezistenta de izolatie > 1 MOhm 500 V c.c. pentru 1 minut la pamant  
nivel de zgomot 63,5 dB conformitate cu 86/188/EEC  
puterea disipata in W Convection naturala 90 W la 380 V 4 kHz (heavy duty) - Convection fortata 796 W la 380  
V 4 kHz (heavy duty) - Convection naturala 105 W la 380 V 4 kHz (normal duty) - Convection fortata 943 W la  
380 V 4 kHz (normal duty)  
volume of cooling air 240 m<sup>3</sup>/h  
pozitie de operare Vertical +/- 10 grade  
compatibilitate electromagnetica Test de imunitate la descarcari electrostatice nivel 3 conformitate cu IEC  
61000-4-2 - Test de imunitate la frecventa radio radiata nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-3 - Tranzienti  
rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare nivel 4 conformitate cu IEC 61000-4-4 - 1.2/50 µs - 8/20 µs  
test de imunitate la supratensiuni nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-5 - Test de imunitate la radiofrecventa  
condusa nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-6  
grad de poluare 2 conformitate cu EN/IEC 61800-5-1  
rezistenta la vibratii 1.5 mm varf la varf (f= 2...13 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6 - 1 gn (f= 13...200  
Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6  
rezistenta la socuri 15 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27  
umiditate relativa 5...95 % fara condensare conformitate cu IEC 60068-2-3  
temperatura de utilizare 50...60 °C with current derating (heavy duty) - 40...60 °C with current derating  
(normal duty) - -15...50 °C fara declasarea curentului (heavy duty) - -15...40 °C fara declasarea curentului  
(normal duty)  
temperatura de depozitare -40...70 °C  
altitudinea de functionare Stare oferta sustenabila Produs Green Premium  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia  
RoHS UE  
Fara mercur Da  
Informatii privind scutirea de la RoHS Da  
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS  
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului  
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata  
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a  
deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.  
Garantie 18 luni  
Pret: 19.877,06 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/vator-de-viteza-37kw-400v-3-faze-atv340-ethernet-96818>