



SCHNEIDER VOLTMETRU VLT POWERLOGIC - 96 X 96 - FEROMAGNETIC - 0 - 500 V

gama PowerLogic

nume scurt al dispozitivului VLT

tip produs sau componenta Voltmeter

compatibilitate gama Prisma P usa - Prisma G usa

scala 0-500 V

tip tehnologie Feromagnetic

tip scala 80 mm peste 90°

suport de montare Fata frontala

tip de masurare Tensiune

clasa de precizie Clasa 1,5

putere consumata 3 VA

puterea consumata in VA 3 VA

incercare la suprasarcina 1.2 Un, permanent - 2 Un, 5 s

montare dispozitiv Ingropat

pozitie de operare 30°/vertical

latime 96 mm

inaltime 96 mm

adancime 75 mm

abatere a temperaturii +/- 0,003 %/°C

standarde IEC 61000-4 - IEC 60051-1 - IEC 61010-1

grad de protectie IP IP52

temperatura ambienta pentru utilizare -25...50 °C

temperatura de referinta 23 °C

Stare oferta sustenabila Produs Green Premium

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind

substantele in scop informativ.

Raport de mediu Profilul ambiental al produsului

Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata

WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie 18 luni

Pret: 212,65 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/voltmetru-vlt-powerlogic-96-x-96-feromagnetic-0-500-v-96875>