



SCHNEIDER BOBINA DECLANSARE LA PUNERE SUB TENSIUNE - MX - OF - 230 - 415 V C.A.

range of product Acti 9

tip produs sau componenta Bobina de declansare cu contact comutator

nume scurt al dispozitivului MX + OF

compozitie contacte de semnalizare 1 C/O

[Ie] curent nominal de utilizare 3 A la ≥ 240 V c.a. - 6 A la < 240 V c.a. - 1 A la 130 V c.c. - 2 A la

compatibilitate gama Vigi NG125 - Acti 9 NG125LMA - Acti 9 NG125NA - Acti 9 NG125

[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-5-1

[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV conformitate cu SR EN 60947-5-1

semnalizare locala Indicator de actionare

mod de montare Fix

suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm

inaltime 106 mm

latime 33 mm

adancime 78 mm

greutate produs 0,129 kg

durabilitate electrica 10000 cic conformitate cu SR EN 60947-5-1

conexiuni - borne Plate terminal - 1 cablu(ri) 0,5...2,5 mm² - rigid - Plate terminal - 1 cablu(ri) 0,5...1,5 mm²

- flexibil - Plate terminal - 1 cablu(ri) 0,5...1,5 mm² - flexible with ferrule - Plate terminal - 2 cablu(ri) 2,5

mm² - flexibil - Plate terminal - 2 cablu(ri) 2,5 mm² - rigid - Plate terminal - 2 cablu(ri) 1,5 mm² - flexible with ferrule

lungimea de dezizolare a firului 10 mm

cuplu de strangere 1 N.m

Cod compatibilitate MX + OF

standarde SR EN 60947-5-1

certificari produs ASEFA - ASTA - LCIE - KEMA

grad de protectie IP IP20 B conformitate cu SR EN 60947-5-1 - IP4 conformitate cu SR EN 60947-5-1

grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60947-5-1

categorie de supratensiune II

tropicalizare 2 conformitate cu SR EN 60947-5-1

umiditate relativa 95 % la 55 °C

temperatura ambianta pentru utilizare -25...60 °C

temperatura de depozitare -40...85 °C

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Conform REACH fara SVHC Da

Directiva RoHS UE Under investigation

Fara metale grele toxice Da

Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Declaratia proactiva RoHS (in afara domeniului de aplicare a RoHS)

Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie 18 luni

Pret: 264,55 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/bobina-declansare-la-punere-sub-tensiune-mx-of-230-415-v-c-a-96912>