

SCHNEIDER COMUTATOR SELECTOR AMPERPETRU ICMA - 10 A

gama de produse Acti 9
gama Acti 9
nume produs Acti 9 iCM
tip produs sau componenta Selector
nume scurt al dispozitivului ICMA
domeniul de aplicare al aparatului Ammeter selector
[Ue] tensiune operationala nominala < 440 V c.a. 50/60 Hz
[Ith] curent termic conventional in aer liber 10 A
[Ie] curent nominal de utilizare 10 A
tip de control Maner rotativ 4 pozitia
marcaj 0 - L1 - L2 - L3
mod de montare Clipsabil
suport de montare Sina DIN
module de 9 mm 4
inaltime 60 mm
latime 36 mm
adancime 75 mm
durabilitate mecanica 2000000 cic
durabilitate electrica 1000000 cic
conexiuni - borne Captive screw-jumper terminals - standarde SR EN 60947-3
grad de protectie IP Fata frontala IP66 - Borne IP20
temperatura ambianta pentru utilizare -20…55 °C
temperatura de depozitare -25…80 °C
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind substantele in scop informativ.
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a

deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 396,12 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/comutator-selector-amperpetru-icma-10-a-97416