



## SCHNEIDER INTRERUPTOR AUTO COMPACT NS630BL - 630 A - 4 POLI -FIX -FARA UNITATE DECLANSARE

gama de produse NS630b...1600  
tip produs sau componenta Basic frame  
nume scurt al dispozitivului Compact NS630bL  
domeniul de aplicare al aparatului Distribution  
nume disjuncteur Compact NS630bL  
descriere poli 4P  
pozitie neutrului Stanga  
tip retea C.a.  
cod de clasificare disjunctoare L  
adevare pentru izolatia Da conformitate cu SR EN 60947-2  
categorie de utilizare Catego A  
frecventa retea 50/60 Hz  
tip de control Comutare - Maner rotativ  
mod de montare Fix  
suport de montare Placa posterioara  
(In) rated current up to 65 °C 630 A la 50 °C  
[Ui] tensiune nominala de izolatia 800 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2  
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV conformitate cu SR EN 60947-2  
[Ue] tensiune operationala nominala 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2  
calibru trafo de curent pentru intreruptorul automat 630 A  
capacitate de rupere 130 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 150 kA Icu la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 150 kA Icu la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 100 kA Icu la 500/525 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2  
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu 100 kA la 500/525 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 (manual operation) - 130 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 (manual operation) - 150 kA la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 (manual operation) - 150 kA

la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 (manual operation)  
tip de protectie Fara protectie  
durabilitate mecanica 10000 cic conformitate cu SR EN 60947-2  
durabilitate electrica 2000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz In conformitate cu SR EN 60947-2 - 3000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz In conformitate cu SR EN 60947-2 - 3000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz In/2 conformitate cu SR EN 60947-2 - 4000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz In/2 conformitate cu SR EN 60947-2  
pasul conexiunii 70 mm  
inaltime 327 mm  
latime 280 mm  
adancime 147 mm  
standarde SR EN 60947-2  
certificari produs ASTA - ASEFA - LCIE  
power losses 15 W  
grad de protectie IP IP40 conformitate cu SR EN 60529  
grad de protectie IK IK07 conformitate cu EN 50102  
grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60947  
temperatura ambianta pentru utilizare -25...70 °C  
temperatura de depozitare -50...85 °C  
Garantie 18 luni  
Pret: 8.985,02 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/interruptor-auto-compact-ns630bl-630-a-4-poli-fix-fara-unitate-declansare-97445>