

SCHNEIDER CONTACT EASYPACT TVS 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - = 415 V BOB. 16A - 230 V AC

gama EasyPact
nume produs EasyPact TVS
tip produs sau componenta Contactor
nume scurt al dispozitivului LC1E
aplicatie contactor Sarcina rezistiva
categorie de utilizare AC-1
descriere poli 4P
power pole contact composition 2 NO + 2 NC
[Ue] tensiune operationala nominala Circuit electric [Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu SR EN 60947
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V conformitate cu IEC 60947-4-1
categorie de supratensiune III
[Ith] curent termic conventional in aer liber 16 A la standarde IEC 60947-1
certificari produs EAC
grad de protectie IP IP2x conformitate cu SR EN 60529
tratament protector TH (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60068
grad de poluare 3
temperatura ambianta pentru utilizare -5…55 °C
temperatura de depozitare -60…80 °C
temperatura permisa a aerului in jurul aparatului -20…70 °C la Uc
altitudinea de functionare 3000 m fara declasare
rezistenta la foc 850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
rezistenta mecanica Vibratii contactor deschis1.5 Gn, 5...300 Hz - Vibratii contactor inchis3 Gn, 5...300 Hz - Socuri contactor deschis7 Gn for 11 ms - Socuri contactor inchis10 Gn pentru 11 ms
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH

Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 194,85 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/contact-easypact-tvs-4p-2-no-2-nc-ac-1-415-v-bob-16a-230-v-ac-97804