

SCHNEIDER DEMAROR DOL CAPSULAT - TESYS LE1-D - 12 A - BOBINA 115 V C.A.

gama TeSys
nume produs TeSys LE
nume scurt al dispozitivului LE1D
tip produs sau componenta Demaror DOLincorporat
domeniul de aplicare al aparatului Standard
categorie de utilizare AC-3
compozitie dispozitiv Thermal overload relay cdat separat - Contactor
tip de control Buton start verde I - Buton stop/reset rosu O
[Ie] curent nominal de utilizare 12 A AC-3
putere motor kW 3 kW la 220/230 V c.a. 50/60 Hz - 7,5 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz - 7,5 kW la 660/690 V c.a. 50/60 Hz - 5,5 kW la 380/400 V c.a. 50/60 Hz - 5,5 kW la 415 V c.a. 50/60 Hz - 5,5 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz
[Ithe] curent termic conventional 12 A
[Uc] control circuit voltage 115 V c.a. 50/60 Hz
numarul intrarii de cablu 2 ISO20 top - 2 ISO20 jos - 2 Pg 13 jos - 2 Pg 16 jos
latime 88 mm
inaltime 166 mm
adancime 128,5 mm
greutate produs 0,92 kg
matel Policarbonat
grad de protectie IP IP65 conformitate cu SR EN 60529
grad de protectie IK IK07 conformitate cu SR EN 60529
standarde IEC 60947-4-1
temperatura de utilizare -5…40 °C
caracteristica de mediu Mediu standard
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH

Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 508,13 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/demaror-dol-capsulat-tesys-le1-d-12-a-bobina-115-v-c-a-97888