

SCHNEIDER INTRERUPTOR AUTOMAT EASYPACT EZCV250N - TMD - 125 A - 3 POLI 3D

gama de produse EasyPact
tip produs sau componenta Disjunctor
nume scurt al dispozitivului Easypact EZCV250N
nume disjunctor Easypact EZCV250N
domeniul de aplicare al aparatului Distribution
descriere poli 3P
descriere poli protejati 3t
tip retea C.a.
frecventa retea 50/60 Hz
[In] curent nominal 250 A la 40 °C
[Ui] tensiune nominala de izolatie 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu SR EN 60947-2
[Ue] tensiune operationala nominala 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
cod de clasificare disjunctoare N
capacitate de rupere 20 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 85 kA Icu la 220...240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 25 kA Icu la 380...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu 10 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 42,5 kA la 220...240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 12,5 kA la 380...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
adecvare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-2
categorie de utilizare Catego A
nume unitate de declansare TM-D
tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic
gama uitatii de declansare 125 A la 40 °C
tip de protectie Protectie la scurtcircuit - Protectie la suprasarcina - Protectie de scurgere la pamant

grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60947
tip de control Comutare
mod de montare Fix
suport de montare Placa posterioara
conexiune superioara Fata
conexiune inferioara Fata
durabilitate mecanica 10000 cic
durabilitate electrica Catego A 5000 cic 415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
pasul conexiunii 35 mm
semnalizare locala Indicatie de contact pozitiv
setare de protectie neutru Fara protectie
protectie de scurgere la pamant Cu
inaltime 165 mm
latime 105 mm
adancime 68 mm
standarde SR EN 60947-2 - EN/IEC 60947-1 - JIS C8201-2-2 - GB/T 14048.2
grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529
grad de protectie IK IK07 conformitate cu EN 50102
temperatura ambianta pentru utilizare -25…70 °C
temperatura de depozitare -35…85 °C
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 1.750,51 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/intreruptor-automat-easypact-ezcv250n-tmd-125-a-3-poli-3d-98317