

SCHNEIDER CORP SEPARATOR SARCINA CU FUZIBILI ISFT - 3POLI 3 F - DIN NH000 - 100 A

gama de produse ISFT100N
gama Fupact
nume produs Fupact ISFT
nume scurt al dispozitivului ISFT100N
tip produs sau componenta Fuse-switch disconnector
domeniul de aplicare al aparatului Equipment protection, monitoring and control - Distribution
descriere poli 3P
descriere poli protejati 3f
tip siguranta DIN
dimensiune siguranta NH000
tip retea C.c. - C.a.
frecventa retea 50/60 Hz
tip de control Maner pentru suporturi de sigurante
[Ith] curent termic conventional in aer liber 100 A 40 °C) orizontal - 100 A 40 °C) vertical - 70 A 70 °C) orizontal - 70 A 70 °C) vertical - 75 A 65 °C) orizontal - 75 A 65 °C) vertical - 80 A 60 °C) orizontal - 80 A 60 °C) vertical - 85 A 55 °C) orizontal - 85 A 55 °C) vertical - 90 A 50 °C) orizontal - 90 A 50 °C) vertical - 95 A 45 °C) orizontal - 95 A 45 °C) vertical - 100 A 40 °C) Puterea disipata pe fuzibil: 7,5 W
[Ithe] curent termic conventional 100 A la 40 °C, Puterea disipata pe fuzibil: 7,5 W
dificultate nominala NeIntrerupt
[Ui] tensiune nominala de izolatie 800 V c.a. 50/60 Hz - 800 V c.c.
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV
[Ue] tensiune operationala nominala 440 V c.c. - 690 V c.a. 50/60 Hz - 690 V c.a. 50/60 Hz AC-20 - 690 V c.c. DC-20
[Ie] curent nominal de utilizare AC-21B 100 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V - AC-21B 100 A c.a. 50/60 Hz 500 V - AC-21B 100 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V - AC-21B 100 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V - AC-21B 100 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V - AC-22B 100 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V - AC-22B 100 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V -

AC-22B 100 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V - AC-22B 100 A c.a. 50/60 Hz 500 V - AC-23B 100 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V - AC-23B 100 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V - DC-21B 100 A c.c. 125 V 3 poli in serie - DC-21B 100 A c.c. 220 V 3 poli in serie - DC-21B 100 A c.c. 440 V 3 poli in serie - DC-22B 100 A c.c. 125 V 3 poli in serie - DC-22B 100 A c.c. 220 V 3 poli in serie - DC-22B 100 A c.c. 440 V 3 poli in serie
capacitatea la inchidere si la deschidere Icm 105 kA la 500 V - Icm 105 kA la 690 V - Icm 176 kA la 415 V - Icn 50 kA la 500 V - Icn 50 kA la 690 V - Icn 80 kA la 415 V
adecvare pentru izolatie Da
separare vizibila Da
operare contacte Single-break
durabilitate mecanica 2000 cic
durabilitate electrica AC-21B 300 cic 690 V c.a. 50/60 Hz - AC-22B 300 cic 415 V c.a. 50/60 Hz - AC-23B 300 cic 415 V c.a. 50/60 Hz
clasa de protectie la electrocutare Class II front face
prevedere pentru blocare cu lacat Plumb pentru sigilii
intrare pentru cablu Jos
suport de montare Sina DIN, with specific accessories - Bare colectoare
suport de montare Bare colectoare
locatie de montare Side by side
design Horizontal design
connections terminals Hook-on and screw clamp terminals
conexiuni - borne Tinere in carlig amonte 100 A 60 mm - Borne cu surub aval 100 A 2,5…50 mm²
cuplu de strangere 4.5 N.m pentru borna
inaltime 216 mm
latime 53 mm
adancime 82 mm
standarde EN/IEC 60947-1 - IEC 60269-2 - SR EN 60947-3
certificari produs CE - CCC - EAC
grad de protectie IP IP3x conformitate cu SR EN 60529
grad de protectie IK IK07 conformitate cu EN 50102
grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60947
temperatura ambianta pentru utilizare -25…70 °C
temperatura de depozitare -50…85 °C
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Declaratia proactiva RoHS (in afara domeniului de aplicare a RoHS)
Garantie 18 luni
Pret: 464,57 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corp-separator-sarcina-cu-fuzibili-isft-3poli-3-f-din-nh000-100-a-98351