

SCHNEIDER COMUTATOR AMPERMETRIC CU CAME - 3L-N - 90° - 10 A - PENTRU Ø 16 SAU 22 MM

gama de produse Harmony K
tip produs sau componenta Comutator cu came complet
nume componenta K10
[Ith] curent termic conventional in aer liber 10 A
montare produs Montajin fata
mod de fixare Orificiu cu O 16 sau 22 mm
tipul capului comutatorului cu came Cu placa frontala 30 x 30 mm
tip de operator Negru maner
blocare cu lacat pentru maner rotativ Fara
prezentarea legendei Cu metalic legenda, 0 - 1 - 2 - 3 negru marcaj
functie de comutare cam Comutator ampermetru
revenire Fara
tip de masurare Pentru 3 circuite
pozitie decuplata Cu pozitie Oprit
pozitii de comutare Dreapta: 0° - 90° - 180° - 270°
grad de protectie IP Bloc de contacte IP20 - Cap de actionare IP65 conformitate cu SR EN 60529
unghi de comutatie 90 °
[Ui] tensiune nominala de izolatie 440 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
putere nominala de functionare in W 1800 W AC-23A, 220/240 V 3 faze - 370 W AC-23A, 110/120 V 1 faza - 750 W AC-23A, 220/240 V 1 faza
putere nominala in hp 1 CP la 220/240 V c.a., 3 faze - 0,33 CP la 110/120 V c.a., 1 faza - 0,75 CP la 110/120 V c.a., 3 faze - 0,75 CP la 220/240 V c.a., 1 faza
curent nominal [Ie] 10 A la 400 V AC-1 - 10 A la 400 V AC-21A - 3 A la 240 V AC-15 - 6 A AC-15
curent continuu nominal [Ie] 10 A la 24 V rezistiv sarcina - 0,3 A la 220 V rezistiv sarcina - 0,7 A la 110 V rezistiv sarcina
durabilitate electrica 100000000 cic

protectie la scurtcircuit 10 A cartus fuzibil, tip gG
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 4 kV conformitate cu IEC 60947-1
operare contacte Decuplare lenta
conexiune electrica Terminale captive cu surub, capacitate de prindere: 2 x 1,5 mm²
durabilitate mecanica 1000000 cic
CAD latime globala 30 mm
CAD inaltime globala 30 mm
CAD adancime globala 100 mm
greutate produs 0,055 kg
standarde CENELEC EN 50013 - SR EN 60947-3 - SR EN 60947-5-1
certificari produs CULus
tratament protector TC
temperatura ambianta pentru utilizare -20…55 °C
temperatura de depozitare -40…70 °C
clasa de protectie la electrocutare Clasa II conformitate cu IEC 60536
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 318,33 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/comutator-ampermetric-cu-came-3l-n-900-10-a-pentru-oe-16-sau-22-mm-98717