



## **SCHNEIDER LAMPA PILOT DREPTUNGHI. Ø16 IP65 ROSIE - LED 24VDC INTEGRAL** **CONECTOR POLARIZ**

gama de produse Harmony XB6E  
tip produs sau componenta Lampa pilot monolit  
nume scurt al dispozitivului XB6E  
matel rama Plastic  
diametrul de montaj 16 mm  
vanzare in cantitate indivizibila 5  
forma a capului unitatii de semnalizare Dreptunghiular  
culoare capac/operator sau lentila Rosu  
sursa de lumina LED integral  
alimentare bloc de lumini Direct  
[Us] tensiune de alimentare nominala 24 V c.c. polarised  
greutate produs 0,006 kg  
categorie de supratensiune II conformitate cu IEC 60536  
pozitie de operare Orice pozitie  
marcaj CE  
conexiuni - borne Insulated faston 2.8 x 0.5 mm - Solder terminal, capacitate de prindere: temperatura de depozitare -40...70 °C  
temperatura ambianta pentru utilizare -10...55 °C  
grad de protectie IP IP65 conformitate cu SR EN 60529  
standarde UL 508 - CSA C22.2 No 15 - JIS C8201-5-1 - JIS C 852 - IEC 60947-1 - SR EN 60947-5-1 - JIS C8201-1  
certificari produs CCC - CURus  
rezistenta la vibratii 1 mm (f= 10...55 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6  
rezistenta la socuri 10 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27  
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Conform REACH fara SVHC Da

Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE

Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS

Raport de mediu Profilul ambiental al produsului

Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata

WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie 18 luni

Pret: 46,44 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/lampa-pilot-dreptunghi-oe16-ip65-rosie-led-24vdc-integral-conector-polariz-98829>