



SCHNEIDER LAMPA PILOT ROTUNDA Ø 22 - TRANSPARENT - LED - 24 V INTEGRAL **- CONECTORI RAPIZI**

gama de produse Harmony XB7

tip produs sau componenta Lampa pilot

nume scurt al dispozitivului XB7

diametrul de montaj 22 mm

vanzare in cantitate indivizibila 10

forma a capului unitatii de semnalizare Rotund

culoare capac/operator sau lentila Clar

informatii suplimentare operator Cu lentila simpla

sursa de lumina LED

baza bec LED integral

[Us] tensiune nominala de alimentare 24 V c.a./c.c. 50/60 Hz

prezentare dispozitiv Monolithic product

inaltime 29 mm

latime 29 mm

adancime 54 mm

descriere borne ISO nr. 1 (X1-X2)PL

greutate produs 0,02 kg

montare dispozitiv Gaura de fixare - diametru: 22,5 mm 22.3 +0.4/0 conformitate cu SR EN 60947-5-1

centru de fixare $\geq 30 \times 40$ mm (suport panou) metal - grosime: 1...6 mm - $\geq 30 \times 40$ mm (suport panou)

plastic - grosime: 2...6 mm

mod de fixare Piulita de fixare sub cap 2...2,4 N.m

conexiuni - borne Conectori Faston 1 x 6.35 mm conformitate cu EN/IEC 60947-1 - Conectori Faston 2 x 2.8 mm conformitate cu EN/IEC 60947-1

cuplu de strangere 0,8...1,2 N.m conformitate cu EN 60947-1

[Ui] tensiune nominala de izolatie 250 V (grad de poluare 3) conformitate cu EN/IEC 60947-1

[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu EN/IEC 60947-1

tip semnalizare Stabil

limitele tensiunii de alimentare 19,2...30 V c.c. - 21,6...26,4 V c.a.

curentul consumat 20...27 mA

durata de serviciu 70000 H la tensiunea nominala si 25 °C

tratament protector TH

temperatura de depozitare -40...70 °C

temperatura ambianta pentru utilizare -25...55 °C

categorie de supratensiune Class II conformitate cu IEC 60536

grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529 (cu spatele in fata) - IP65 conformitate cu SR EN 60529 (fata frontala)

grad de protectie NEMA NEMA 4 conformitate cu UL 50 E - NEMA 12 conformitate cu UL 50 E

standarde JIS C8201-5-1 - SR EN 60947-5-1 - CSA C22.2 No 15 - UL 508 - EN/IEC 60947-1 - JIS C8201-1

rezistenta la vibratii 5 gn ($f=2\ldots500$ Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6

rezistenta la socuri 50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27

compatibilitate electromagnetica Disturbing field emissionclasa B conformitate cu EN 55011

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Conform REACH fara SVHC Da

Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS

WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie 18 luni

Pret: 23,77 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/lampa-pilot-rotunda-oe-22-transparent-led-24-v-integral-conectori-rapizi-98835>