

SCHNEIDER POST DE CDA XAL-K - FUNCTIE DE OPRIRE DE URGENTA - 1 NO + 2 NC

gama de produse Harmony XALK
tip produs sau componenta Post de cda complet
nume scurt al dispozitivului XALK
destinatie produs Pentru unitati de cda si semnalizare XB5 O 22 mm
aplicatie post de cda Functie de oprire de urgenta - Functie de oprire de urgenta
culoarea bazei carcasei Gri deschis (RAL 7035)
culoare a capacului Galben (RAL 1021)
matel Policarbonat
profil operator 1 buton tip ciuperca
descriere operatori Rosu fara marcare 1 NO + 2 NC
resetare Declansator cu cheie
compozitie post de cda 1 cap de buton ciuperca O 40 mm, rosu 1 NO + 2 NC nemarcat marcaj
operare contacte Decuplare lenta
intrare pentru cablu 1 perforatie pentru o intrare de cablu 0…14 mm - 2 gauri predefinite pentru presetupe Pg 13 si ISO M20 0…12 mm
greutate produs 0,188 kg
rezistenta la spalare cu presiune inalta 7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
numar cheie 455
deschidere pozitiva Cu conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa K
cursa de operare 1,5 mm (schimbare stare electrica NC) - 2,6 mm (modificarea starii electrice NO) - 4,3 mm (cursa totala)
forta de actionare 44 N schimbare stare electrica NC + NO
durabilitate mecanica 300000 cic
conexiuni - borne Borne cu surub, = 1 x 0.22 mm² fara terminale de cablu conformitate cu EN/IEC 60947-1
cuplu de strangere 0,8…1,2 N.m conformitate cu EN/IEC 60947-1
forma a capului surubului Cruce compatibil cu Philips nr. 1 surubelnita - Cruce compatibil cu pozidriv No 1

surubelnita - Perforat compatibil cu plat O 4 mm surubelnita - Perforat compatibil cu plat O 5.5 mm surubelnita
matel contacte Aliaj de argint (Ag/Ni)
protectie la scurtcircuit 10 A cartus fuzibil tip gG conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Ith] curent termic conventional in aer liber 10 A conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie 600 V (grad de poluare 3) conformitate cu EN/IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu EN/IEC 60947-1
[Ie] curent nominal de utilizare 3 A la 240 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 - 6 A la 120 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 - 0,1 A la 600 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 - 0,27 A la 250 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 - 0,55 A la 125 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 - 1,2 A la 600 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
durabilitate electrica 1000000 cic, AC-15, 2 A la 230 V, rata de functionare tratament protector TH
temperatura de depozitare -40…70 °C
temperatura ambianta pentru utilizare -40…70 °C
categorie de supratensiune Class II conformitate cu IEC 60536
grad de protectie IP IP66 conformitate cu SR EN 60529 - IP67 - IP69 - IP69K
grad de protectie NEMA NEMA 13 - NEMA 4X
grad de protectie IK IK03 conformitate cu EN 50102
standarde UL 508 - JIS C 4520 - EN/IEC 60947-5-5 - IEC 60364-5-53 - EN/IEC 60204-1 - EN/IEC 60947-1 - EN/IEC 60947-5-4 - EN/ISO 13850 - CSA C22.2 No 15 - SR EN 60947-5-1
rezistenta la vibratii 5 gn (f= 12…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27 - 50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 201,69 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/post-de-cda-xal-k-functie-de-oprire-de-urgenta-1-no-2-nc-98999