

SCHNEIDER STATIE CONTROL CU BUTON VERDE 1NO+ BUTON ROSU 1NC + VERDE PILOT LED 230 - 240V

gama de produse Harmony XALE
tip produs sau componenta Post de cda complet
nume scurt al dispozitivului XALE
destinatie produs Pentru unitati de cda si semnalizare XB7 O 22 mm
aplicatie post de cda Trei functii
culoarea bazei carcasei Gri deschis (RAL 7035)
culoare a capacului Light grey (RAL 7035)
matel ABS (nitril acrilic butadiena - stirena)
grad de protectie IP IP54 conformitate cu SR EN 60529
compozitie post de cda 1 butoningropat, verde, revenire cu arc 1 NO, alb I marcaj - 1 butoningropat, rosu, revenire cu arc 1 NC, alb O marcaj - 1 lampa pilot
locatie marcaj Marcaj pe buton
operare contacte Decuplare lenta
sursa de lumina LED integral
[Us] tensiune de alimentare nominala 230...240 V c.a.
intrare pentru cablu 2 predecupari, capacitate de prindere: 20 mm - 6 knock-outs for ISO M20
greutate produs 0,17 kg
marcaj CE
deschidere pozitiva Cu conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa K
protectie la scurtcircuit 4 A cartus fuzibil tip gG conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie 250 V (grad de poluare 3) conformitate cu EN/IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 4 kV conformitate cu EN/IEC 60947-1
[Ie] curent nominal de utilizare 0,1 A la 250 V, DC-13, R300 conformitate cu SR EN 60947-5-1 - 0,22 A la 125 V, DC-13, R300 conformitate cu SR EN 60947-5-1 - 0,3 A la 240 V, AC-14, D300 conformitate cu SR EN 60947-5-1 - 0,6 A la 120 V, AC-14, D300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
securitatea electrica IEC 60947-5-4 ? tratament protector TC

temperatura de depozitare -40…70 °C
temperatura ambianta pentru utilizare -25…55 °C
clasa de protectie la electrocutare Clasa II conformitate cu IEC 60536
grad de protectie IK IK05 conformitate cu EN 50102
standarde SR EN 60947-5-1 - EN/IEC 60947-5-5 - EN/IEC 62208 - EN/IEC 60947-1
emisie electromagnetica Clasa B conformitate cu EN 55011
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 178,82 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/statie-control-cu-buton-verde-1no-buton-rosu-1nc-verde-pilot-led-230-240v-99016