



## SCHNEIDER STATIE CONTROL XAL-E - FUNCTIE OPRIRE IN CAZ DE URGENTA- 1 NC

gama de produse Harmony XALE  
tip produs sau componenta Post de cda complet  
nume scurt al dispozitivului XALE  
destinatie produs Pentru unitati de cda si semnalizare XB7 O 22 mm  
aplicatie post de cda Functie de oprire de urgenta  
culoarea bazei carcusei Gri deschis (RAL 7035)  
culoare a capacului Galben (RAL 1021)  
matel ABS (nitril acrilic butadiena - stirena)  
grad de protectie IP IP54 conformitate cu SR EN 60529  
compozitie post de cda 1 mushroom head push-button, rosu, zavorare 1 NC  
operare contacte Decuplare lenta  
intrare pentru cablu 2 predecupari, capacitate de prindere: 16 mm - 4 knock-outs for ISO M20  
greutate produs 0,11 kg  
marcaj CE  
deschidere pozitiva Cu conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa K  
protectie la scurtcircuit 4 A cartus fuzibil tip gG conformitate cu SR EN 60947-5-1  
[Ui] tensiune nominala de izolatie 250 V (grad de poluare 3) conformitate cu EN/IEC 60947-1  
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 4 kV conformitate cu EN/IEC 60947-1  
[Ie] curent nominal de utilizare 0,1 A la 250 V, DC-13, R300 conformitate cu SR EN 60947-5-1 - 0,22 A la 125 V, DC-13, R300 conformitate cu SR EN 60947-5-1 - 0,3 A la 240 V, AC-14, D300 conformitate cu SR EN 60947-5-1 - 0,6 A la 120 V, AC-14, D300 conformitate cu SR EN 60947-5-1  
securitatea electrica IEC 60947-5-4 ? tratament protector TC  
temperatura de depozitare -40...70 °C  
temperatura ambianta pentru utilizare -25...55 °C  
clasa de protectie la electrocutare Clasa II conformitate cu IEC 60536  
grad de protectie IK IK05 conformitate cu EN 50102

standarde EN/IEC 62208 - SR EN 60947-5-1 - EN/IEC 60947-1 - EN/IEC 60947-5-5

Stare oferta sustenabila Produs Green Premium

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Conform REACH fara SVHC Da

Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE

Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS

Raport de mediu Profilul ambiental al produsului

Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata

WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie 18 luni

Pret: 119,53 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/statie-control-xal-e-functie-oprire-in-caz-de-urg-enta-1-nc-99017>