



### **SCHNEIDER CUTIE GOALA PENTRU CONDITII SEVERE - PLASTIC NEGRU - 4 GAURI Ø22MM**

gama de produse Harmony XALG  
tip produs sau componenta Post de cda gol  
nume scurt al dispozitivului XALG  
destinatia produs Pentru unitati de cda si semnalizare XB5 O 22 mm  
caracteristica de mediu Mediu aspru  
culoarea bazei carcusei Negru (RAL 9005)  
culoare a capacului Negru (RAL 9005)  
matel Poliamida ranforsata cu minerale  
intrare pentru cablu 2 predecupari pentru intrari de cablu ISO M20  
grad de protectie IP IP66 conformitate cu SR EN 60529 - IP67 conformitate cu SR EN 60529 - IP69 - IP69K  
stil de asamblare Pentru ansamblu client  
numar de decupari 4 decupaje 30 mm  
CAD latime globala 180 mm  
CAD inaltime globala 72 mm  
CAD adancime globala 65 mm  
greutate produs 0,331 kg  
rezistenta la spalare cu presiune inalta 10 mPA la 80 °C, distanta : 0.2 m  
tratament protector TH - TC  
temperatura de depozitare -40...70 °C  
temperatura ambianta pentru utilizare -25...70 °C  
clasa de protectie la electrocutare Clasa II conformitate cu EN/IEC 61140  
grad de protectie IK IK05 conformitate cu EN 50102  
rezistenta la agenti chimici Rezistenta buna la acid lactic la 10 °C - Rezistenta buna la detergent la 60 °C -  
Nerezistent la acid formic (10 %) la 50 °C - Nerezistent la acid lactic la 90 °C - Rezistenta buna la amoniac -  
Rezistenta buna la benzen - Rezistenta buna la unt - Rezistenta buna la acid citric (10 %) - Rezistenta buna la  
amestecuri taioase - Rezistenta buna la etan - Rezistenta buna la etanol - Rezistenta buna la etilena -

Rezistentă bună la acizi grași - Rezistentă bună la alcooli grași - Rezistentă bună la lapte - Rezistentă bună la unghie și vâscelină - Rezistentă bună la uleiuri (vegetale, minerale) - Rezistentă bună la petrol - Rezistentă bună la acetona - Rezistentă bună la acid uric (20 %) - Rezistentă limitată la acid acetic (10 %) - Rezistentă limitată la acid boric - Nerezistent la peroxid de hidrogen (30 %) - Nerezistent la acid nitric (2 %)

standarde EN/IEC 60947-1 - SR EN 60947-5-1

Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium

Regulamentul REACH Declarația REACH

Conform REACH fără SVHC Da

Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declarația RoHS UE

Fără metale grele toxice Da

Fără mercur Da

Informații privind scutirea de la RoHS Da

Regulamentul RoHS Declarația RoHS

Raport de mediu Profilul ambiental al produsului

Profil circularitate Informații privind sfârșitul duratei de viață

Garantie 18 luni

Pret: 187,54 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cutie-goala-pentru-conditii-severe-plastic-negru-4-gauri-oe22mm-99025>