



## SCHNEIDER POST DE CDA - XAW-F - METALIC - 1 NO - VERDE - TREI FUNCTII

gama de produse Harmony XAW

tip produs sau componenta Post de cda complet

nume scurt al dispozitivului XAWF

aplicatie post de cda Trei functii

matel Metal

compozitie post de cda 1 butoningropat, verde, revenire cu arc 1 NO - 1 butoningropat, rosu, revenire cu arc 1 NC - 1 butoningropat, negru, revenire cu arc 1 NO

culoarea bazei carcusei Negru

culoare a capacului Negru

intrare pentru cablu 1 intrare pentru presetupa ISO M20

latime 80 mm

adancime 77 mm

inaltime 175 mm

marcaj Ex tb IIIC T85°C Db IP65

durabilitate mecanica 5000000 cic

protectie la scurtcircuit 10 A cartus fuzibil tip gG

[Ie] curent nominal de utilizare 3 A la 240 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 - 6 A la 120 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 - 0,1 A la 600 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 - 0,27 A la 250 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 - 0,55 A la 125 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 - 1,2 A la 600 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 temperatura ambienta pentru utilizare -20...60 °C

categorie de supratensiune I conformitate cu IEC 60536

grad de protectie IP IP65 conformitate cu SR EN 60529

standarde EN 60079-0:2009 - EN 60079-31:2009 - EN 60947-5-4 - EN 61000-6-2 - EN/IEC 60947-1 - SR EN 60947-5-1 - IEC 60079-0:2007 - IEC 60079-31:2008

directivele 94/9/EC - ATEX directive

zona cu praf Zona 21 - 22

certificari produs INERIS 04ATEX0023X

Garantie 18 luni

Pret: 1.699,64 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/post-de-cda-xaw-f-metalic-1-no-verde-trei-functii-99130>