



### SCHNEIDER STATIE CDA - XAW-G - PLASTIC - 1 ND - NEGRU - START-STOP

gama de produse Harmony XAW  
tip produs sau componenta Post de cda complet  
nume scurt al dispozitivului XAWG  
aplicatie post de cda Functie pornire-oprire  
matel Glass fibre reinforced  
compozitie post de cda 1 cheie selectoare cu maner standard, negru 1 NO  
culoarea bazei carcasei Negru  
culoare a capacului Negru  
intrare pentru cablu 1 intrare pentru presetupa ISO M20  
latime 80 mm  
adancime 70 mm  
inaltime 146 mm  
marcaj Ex tb IIIC T85°C Db IP65  
durabilitate mecanica 1000000 cic  
protectie la scurtcircuit 10 A cartus fuzibil tip gG  
[Ie] curent nominal de utilizare 3 A la 240 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 - 6 A la 120 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 - 0,1 A la 600 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 - 0,27 A la 250 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 - 0,55 A la 125 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 - 1,2 A la 600 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1  
temperatura ambianta pentru utilizare -20...60 °C  
categorie de suprateniune II conformitate cu IEC 60536  
grad de protectie IP IP65 conformitate cu SR EN 60529  
standarde EN 60079-0:2009 - EN 60079-31:2009 - EN 60947-5-4 - EN 61000-6-2 - EN/IEC 60947-1 - SR EN 60947-5-1 - IEC 60079-0:2007 - IEC 60079-31:2008  
directivele 94/9/EC - ATEX directive  
zona cu praf Zona 21 - 22  
certificari produs INERIS 04ATEX0023X

Garantie 18 luni

Pret: 1.234,94 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/statie-cda-xaw-g-plastic-1-nd-negru-start-stop-99133>