



**SCHNEIDER LAMPA PILOT ROTUNDA Ø 22 - ALBASTRU - LED INTEGRAL - 24 V -
BORNE CLEMA-SURUB**

gama de produse Harmony XB5
tip produs sau componenta Lampa pilot
nume scurt al dispozitivului XB5
matel rama Dark grey plastic
matel inel de fixare Plastic
tip cap Standard
diametrul de montaj 22 mm
vanzare in cantitate indivizibila 1
forma a capului unitatii de semnalizare Rotund
culoare capac/operator sau lentila Albastru
informatii suplimentare operator Cu lentila simpla
sursa de lumina LED protejat
baza bec LED integral
culoare sursa de lumina Albastru
[Us] tensiune de alimentare nominala 24 V c.a./c.c. la 50/60 Hz
prezentare dispozitiv Produs complet
inaltime 42 mm
latime 30 mm
adancime 54 mm
descriere borne ISO nr. 1 (X1-X2)PL
greutate produs 0,038 kg
rezistenta la spalare cu presiune inalta 7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
conexiuni - borne Borne cu surub, tratament protector TH
temperatura de depozitare -40...70 °C
temperatura ambienta pentru utilizare -40...70 °C
categorie de supratensiune Class II conformitate cu IEC 60536

grad de protectie IP IP66 conformitate cu SR EN 60529 - IP67 conformitate cu SR EN 60529 - IP69 conformitate cu SR EN 60529 - IP69K conformitate cu ISO 20653

grad de protectie NEMA NEMA 13 - NEMA 4X

grad de protectie IK IK05 conformitate cu IEC 50102

standarde JIS C8201-5-1 - EN/IEC 60947-1 - UL 508 - CSA C22.2 No 15 - SR EN 60947-5-1 - EN/IEC 60947-5-4 - JIS C8201-1

certificari produs CSA - Listat de UL

rezistenta la vibratii 5 gn (f= 12...500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6

rezistenta la socuri 50 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27 - 30 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27

rezistenta la tranzienti rapizi 2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4

rezistenta la campuri electromagnetice 10 V/m conformitate cu IEC 61000-4-3

compatibilitate electromagnetica Descarcare electrostatica - test level: 6 kV (pe contact (pe partile metalice)) conformitate cu IEC 61000-4-2 - Descarcare electrostatica - test level: 9 kV (in aer liber (in partile izolate)) conformitate cu IEC 61000-4-2 - Electromagnetic emissionclasa B conformitate cu IEC 55011

rezistenta la descarcari electrostatice 6 kV pe contact (pe partile metalice) conformitate cu IEC 61000-4-2 - 8 kV in aer liber (in partile izolate) conformitate cu IEC 61000-4-2

emisie electromagnetica Clasa B conformitate cu IEC 55011

Stare oferta sustenabila Produs Green Premium

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Conform REACH fara SVHC Da

Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE

Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS

Raport de mediu Profilul ambiental al produsului

Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata

WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie 18 luni

Pret: 45,28 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/lampa-pilot-rotunda-oe-22-albastru-led-integral-24-v-borne-clema-surub-99199>