



## SCHNEIDER COMUTATOR BIOMETRIC BISTABIL - CONEXIUNE PRIN CONECTOR M12

tip produs sau componenta Biometric switch

aplicatie specifica produsului Manipularea matelelor - Masini industriale

nume scurt al dispozitivului XB5S

matel rama Dark grey plastic

diametrul de montaj 22 mm

tip de iesire PNP

vanzare in cantitate indivizibila 1

grad de protectie IP IP20 conformitate cu EN/IEC 60529 (cu spatele in fata) - IP65 conformitate cu EN/IEC 60529 (fata frontala)

tip de operator Fara revenire

informatii de pozitie operator 2 pozitii

profil operator fingerprint reader

utilizare memorie 200 users with up to 2 fingerprints per user

matel carcasa Poliamida PA66

matel izolatia cablu PvR

pozitie de operare Horizontal position - Instalare pe suprafata verticala - Instalare pe suprafata plana

functie a modulului Bistabil

greutate produs 0,183 kg

marcaj CE

semnalizare locala Output state indicator 1 LED (verde) - Administrator's registration mode 1 LED

(portocaliu) - Operator's registration mode 1 LED (portocaliu) - Error 1 LED (rosu) - Reset 1 LED (rosu)

protectie la scurtcircuit 250 mA fuzibil extern tip gG

[Us] tensiune nominala de alimentare 24 V c.c.

conexiune electrica M12 conector din 0,2 m

limitele tensiunii de alimentare 20...30 V c.c.

tip de protectie Polaritate inversa - Protectie la suprasarcina - Scurtcircuit

curent maxim comutat 200 mA

[Ures] tensiune reziduala 1 V closed state

consum de curent gama de produse Harmony XB5S

temperatura de depozitare -25...70 °C

temperatura ambienta pentru utilizare -5...50 °C

grad de protectie NEMA NEMA 12

standarde IEC 61000-6-4 - IEC 61000-6-2

certificari produs CSA - UL

rezistenta la vibratii +/- 3 mm (f= 5...9 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6 - 1 gn (f= 9...500 Hz)

conformitate cu IEC 60068-2-6

rezistenta la socuri 50 gn 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE

Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS

Raport de mediu Profilul ambiental al produsului

WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie 18 luni

Pret: 1.638,19 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/comutator-biometric-bistabil-conexiune-prin-conector-m12-99235>