



SCHNEIDER COLOANA LUMINOASA Ø 70 MM - CLIPIRE - ALBASTRA - IP65 - 24 V

gama de produse Harmony XVB Universal

tip produs sau componenta Girofar complet

unitate de tip coloana/baliza luminoasa Unitate de baza fixare directa sau cu tub - Unitate iluminata

tip semnalizare Intermitent

diametrul de montaj 70 mm

nume componenta XVBL

matel Poliamida armata cu fibra de sticla unitate de baza - Policarbonat unitate iluminata

sursa de lumina LED integral, albastru

tip bec LED protejat

[Us] tensiune de alimentare nominala 24 V c.a./c.c.

conexiuni - borne Borne cu surub, grad de poluare 2

certificari produs CCC - GOST - CSA C22-2 Nr. 14 - UL 508

standarde SR EN 60947-5-1

tratament protector TC

temperatura de depozitare -40...70 °C

clasa de protectie la electrocutare Clasa I pe tubul suport conformitate cu IEC 61140 - Clasa II pe baza

conformitate cu IEC 61140

grad de protectie IP IP65 pe baza XVBZ0. conformitate cu SR EN 60529 - IP66 pe baza conformitate cu SR EN 60529

grad de protectie NEMA NEMA 4X conformitate cu UL 508 (in interior)

Stare oferta sustenabila Produs Green Premium

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE

Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS

Raport de mediu Profilul ambiental al produsului

Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie 18 luni

Pret: 567,80 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/coloana-luminoasa-oe-70-mm-clipire-albastra-ip65-24-v-99325>