



SCHNEIDER TURN LUMINOS 100 MM R, 100-240VAC

gama de produse Harmony XVC1

tip produs sau componenta Coloana luminoasa monobloc complet precablata

unitate tip far sau baterie de indicatoare 1 unitate luminoasa

semnalizare sonora Fara

diametrul de montaj 100 mm

nume componenta XVC

sursa de lumina LED permanent sau intermitent rosu

[Us] tensiune de alimentare nominala 100...240 V

tip circuit de alimentare C.a.

matel Policarbonat unitate iluminata - ABS (nitril acrilic butadiena - stirena) unitate de baza - PBT + ABS

(UL94-V0) capac superior

montare produs On base

sectiune cablu 0,33 mm² - 0,83 mm²

sonda AWG AWG 18 - AWG 22

lungime cablu 500 mm

marcaj CE

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 4 kV

curentul consumat 75 mA

frecventa intermitenta 0,7...3 Hz

greutate produs 1 kg

inaltime 216 mm

standarde SR EN 60947-5-1 - EN/IEC 60947-1

certificari produs UL

tratament protector TC

temperatura de depozitare -35...70 °C

temperatura ambianta pentru utilizare -30...50 °C

clasa de protectie la electrocutare Clasa I conformitate cu EN/IEC 61140

grad de protectie IP IP54 conformitate cu EN/IEC 60529
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Garantie 18 luni
Pret: 1.613,99 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/turn-luminos-100-mm-r-100-240vac-99402>