



SCHNEIDER 100MMTWR ROG BASEM BUZZR FLASH100-240VAC

gama de produse Harmony XVC1

tip produs sau componenta Coloana luminoasa monobloc complet precablata

unitate tip far sau baterie de indicatoare 3 unitati iluminate

semnalizare sonora Buzzer

diametrul de montaj 100 mm

nume componenta XVC

sursa de lumina LED permanent sau intermitent rosu - LED permanent sau intermitent portocaliu - LED permanent sau intermitent verde

[Us] tensiune de alimentare nominala 100...240 V

tip circuit de alimentare C.a.

nivel de zgomot 60...85 dB (ton continuu sau intermitent) la 1 m

matel Policarbonat unitate iluminata - ABS (nitril acrilic butadiena - stirena) unitate de baza - PBT + ABS (UL94-V0) capac superior

montare produs On base

sectiune cablu 0,33 mm² - 0,83 mm²

sonda AWG AWG 18 - AWG 22

lungime cablu 500 mm

marcaj CE

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 4 kV

curentul consumat 170 mA

frecventa intermitenta 0,7...3 Hz

greutate produs 1,45 kg

inaltime 372 mm

standarde EN/IEC 60947-1 - SR EN 60947-5-1

certificari produs UL

tratament protector TC

temperatura de depozitare -35...70 °C

temperatura ambienta pentru utilizare -30...50 °C

clasa de protectie la electrocutare Clasa I conformitate cu EN/IEC 61140

grad de protectie IP IP54 conformitate cu EN/IEC 60529

Stare oferta sustenabila Produs Green Premium

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Conform REACH fara SVHC Da

Directiva RoHS UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope

Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS

Raport de mediu Profilul ambiental al produsului

Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata

WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie 18 luni

Pret: 2.929,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/100mmtwr-rog-basem-buzzr-flash100-240vac-99405>