

SCHNEIDER GIROFAR FARA SONERIE XVR - Ø 84 MM - VERDE - 24 V C.A./C.C.

gama de produse Harmony XVR
tip produs sau componenta Girofar precablat
semnalizare sonora Fara
nume scurt al dispozitivului XVR
diametrul de montaj 84 mm
grad de protectie IP IP65 conformitate cu SR EN 60529 (cu accesorii) - IP23 conformitate cu SR EN 60529
[Us] tensiune de alimentare nominala 24 V c.a./c.c.
sursa de lumina LED cu luminozitate ridicata, verde
matel ABS (nitril acrilic butadiena - stirena) parte a corpului - PC glob
CAD latime globala 84 mm
CAD adancime globala 84 mm
greutate produs 0,3 kg
marcaj CE
montare produs Cu 3 suruburi M4
limitele tensiunii de alimentare 19…30 V c.c. - 21,6…26,4 V c.a.
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 0,8 kV
curentul consumat 125 mA
frecventa intermitenta 2,3 Hz
capacitate conexiune de prindere 0.83 mm^2
sonda AWG AWG 18
lungime cablu 500 mm
standarde EN 61000-6-4 - EN 61000-6-2
certificari produs UL
tratament protector TC
temperatura de depozitare -35…70 °C
temperatura ambianta pentru utilizare -10…50 °C
clasa de protectie la electrocutare Clasa II conformitate cu IEC 61140

Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Garantie 18 luni
Pret: 604,20 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/girofar-fara-sonerie-xvr-oe-84-mm-verde-24-v-c-a-c-c-99563