

SCHNEIDER OGLINDA ROTATIVA ALBASTRA 24VAC-DC 120MM

gama de produse Harmony XVR
tip produs sau componenta Girofar precablat
semnalizare sonora Buzzer
nume scurt al dispozitivului XVR
diametrul de montaj 120 mm
grad de protectie IP IP23 conformitate cu SR EN 60529
[Us] tensiune de alimentare nominala 24 V c.a./c.c.
sursa de lumina LED cu luminozitate ridicata, albastru
nivel de zgomot 50…90 dB (ton continuu sau intermitent) la 1 m
matel ABS (nitril acrilic butadiena - stirena) parte a corpului - AS: globe
CAD latime globala 120 mm
CAD adancime globala 120 mm
greutate produs 0,5 kg
marcaj CE
montare produs Cu 3 suruburi M5
limitele tensiunii de alimentare 19…30 V c.c. - 21,6…26,4 V c.a.
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 0,8 kV
curentul consumat 196 mA
frecventa intermitenta 2,3 Hz
capacitate conexiune de prindere 0.83 mm²
sonda AWG AWG 18
lungime cablu 400 mm
standarde EN 61000-6-4 - EN 61000-6-2
tratament protector TC
temperatura de depozitare -35…70 °C
temperatura ambianta pentru utilizare -10…50 °C
clasa de protectie la electrocutare Clasa II conformitate cu IEC 61140

Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Garantie 18 luni
Pret: 924,69 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/oglinda-rotativa-albastra-24vac-dc-120mm-99566