



## SCHNEIDER CONTACTOR CU SELECTOR MANUAL 25A 2P UC 230V UE 230VAC

range of product Acti 9  
nume produs Acti 9 CT  
tip produs sau componenta Contactor  
nume scurt al dispozitivului CT  
domeniul de aplicare al aparatului Control circuit  
Poles 2P  
[Ie] curent nominal de utilizare 25 A AC-7A - 8,5 A AC-7B  
compozitie contact pol 2 NO  
tip retea C.a.  
categorie de utilizare AC-1 conformitate cu SR EN 60947-4  
tip de control Cda de la distanta si manuala  
tensiune circuit de cda 230 V c.a. 50 Hz  
frecventa retea 50/60 Hz  
[Ue] tensiune operationala nominala 250 V c.a. 50 Hz  
putere maxima 3 W la 250 V c.a.  
[Ui] tensiune nominala de izolatie 500 V c.a.  
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 2,5 kV  
tip semnal de control Cda mettinuta  
frecventa de comutare 100 switching operations/day  
semnalizare locala Indicator color  
puterea consumata la mentinere in VA 3,8 VA  
varf de putere in VA 15 VA  
mod de montare Clipsabil  
suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm  
module de 9 mm 2  
inaltime 90 mm  
latime 18 mm

adancime 66 mm  
greutate produs 120 g  
culoare Alb  
durabilitate mecanica 200000 cic  
factor de incarcare 100 % 86400 s )  
conexiuni - borne Circuit electric terminal tunels2 cablu(ri) 2,5 mm<sup>2</sup> flexibil - Circuit electric terminal  
tunels1 cablu(ri) 6 mm<sup>2</sup> rigid - Circuit de cda terminal tunels2 cablu(ri) 2,5 mm<sup>2</sup> flexibil - Circuit de cda  
terminal tunels2 cablu(ri) 1,5 mm<sup>2</sup> rigid  
cuplu de strangere 0,8 N.m  
lungimea de dezizolare a firului 10 mm  
compatibilitate produs Fara auxiliar  
Cod compatibilitate CT  
standarde SR EN 61095 - SR EN 61095  
certificari produs Aenor  
nivel de zgomot 30 dB  
grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529 - IP40 (carcasa modulara) conformitate cu SR EN  
60529  
grad de poluare 2  
tropicalizare 2 conformitate cu SR EN 61095 - 2 conformitate cu SR EN 1095  
umiditate relativa 95 % la 55 °C  
altitudine de functionare 2000 m  
temperatura ambianta pentru utilizare -5...60 °C  
temperatura de depozitare -40...60 °C  
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Directiva RoHS UE Under investigation  
Fara mercur Da  
Informatii privind scutirea de la RoHS Da  
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind  
substantele in scop informativ.  
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului  
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale  
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a  
deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.  
Garantie 18 luni  
Pret: 245,92 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/contactator-cu-selector-manual-25a-2p-uc-230v-ue-230vac-99723>