


# SCHNEIDER CONTACTOR ICT 63A 2ND 220/240V 50HZ

range of product Acti 9
nume produs Acti 9 iCT
tip produs sau componenta Contactor
nume scurt al dispozitivului ICT
domeniul de aplicare al aparatului Motor-heating-lighting
Poles 2P
[Ie] curent nominal de utilizare 63 A AC-7A - 20 A AC-7B
compozitie contact pol 2 NO
tip retea C.a.
tip de control Telecda
tensiune circuit de cda 220...240 V c.a. 50 Hz
frecventa retea 50 Hz
[Ue] tensiune operationala nominala 250 V c.a. 50 Hz
putere maxima 1,6 W la 250 V c.a.
[Ui] tensiune nominala de izolatie 500 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 4 kV
tip semnal de control Cda mettinuta
frecventa de comutare 100 switching operations/day
semnalizare locala Indicator de actionare
puterea consumata la mentinere in VA 4,6 VA
varf de putere in VA 34 VA
mod de montare Clipsabil
suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm
module de 9 mm 4
inaltime 85 mm
latime 36 mm
adancime 68,5 mm

culoare Alb
durabilitate mecanica 1000000 cic
durabilitate electrica 100000 cic IEC/EN 61095 63 A 50 Hz AC-7A - 30000 cic IEC/EN 61095 20 A 50 Hz AC-7B - 30000 cic IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C - 100000 cic EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 - 30000 cic EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 - 30000 cic EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A - 30000 cic EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
conexiuni - borne Circuit de cda terminal tunels2 cablu(ri) 1,5 mm² rigid - Circuit de cda terminal tunels1 cablu(ri) 1,5…2,5 mm² rigid - Circuit electric terminal tunels1 cablu(ri) 6…16 mm² flexibil - Circuit electric terminal tunels1 cablu(ri) 6…25 mm² rigid - Circuit de cda terminal tunels2 cablu(ri) 1,5…2,5 mm² flexibil
cuplu de strangere Circuit de cda 0,8 N.m - Circuit electric 3,5 N.m
compatibilitate produs IACTp - IATEt - IACTs - IACTc
Cod compatibilitate ICT
segment de pia?a Reziden?ial - Cladiri comerciale mici
standarde IEC/EN 61095
nivel de zgomot 30 dB
disipare de caldura 1,6 W la 50/60 Hz
grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529 - IP40 (carcasa modulara) conformitate cu SR EN 60529
grad de poluare 2
tropicalizare 2 conformitate cu SR EN 60947-4-1 - 2 conformitate cu SR EN 61095 - 2 conformitate cu SR EN 1095
umiditate relativa 95 % la 55 °C
altitudine de functionare 2000 m
temperatura ambianta pentru utilizare -5…60 °C
temperatura de depozitare -40…70 °C
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Under investigation
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 477,07 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/contactor-ict-63a-2nd-220-240v-50hz-99750