



### SCHNEIDER IID - PROTECTIE DIFERENTIALA - 4P - 80A - 500MA - TIP C.A

gama Acti 9

nume produs Acti 9 IID

tip produs sau componenta Residual current circuit breaker (RCCB)

nume scurt al dispozitivului IID

descriere poli 4P

pozitie neutrului Stanga

[In] curent nominal 80 A

tip retea C.a.

sensibilitate legatura de punere la pamant 500 mA

temporizare protectie pentru scurgeri la pamant Instantaneu

clasa de protectie pentru scurgeri la pamant Type AC

locatia dispozitivului in sistem Iesire

frecventa retea 50/60 Hz

[Ue] tensiune operationala nominala 380...415 V c.a. 50/60 Hz

releu de declansare pentru curent rezidual Independent de tensiune

capacitatea de cuplare si capacitatea de rupere nominale Idm 1500 A - Im 1500 A

curent nominal conditional de scurtcircuit 10 kA

[Ui] tensiune nominala de izolatie 500 V c.a. 50/60 Hz

[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV

indicator de pozitie contact Da

tip de control Comutare

mod de montare Clipsabil

suport de montare Sina DIN

module de 9 mm 8

inaltime 91 mm

latime 72 mm

adancime 73,5 mm

greutate produs 0,37 kg  
culoare Alb  
durabilitate mecanica 20000 cic  
durabilitate electrica AC-1 10000 cic  
descriere optiuni de blocare Padlocking device  
conexiuni - borne Borna simpla sus sau jos 1...35 mm<sup>2</sup> rigid - Borna simpla sus sau jos 1...25 mm<sup>2</sup> flexibil -  
Borna simpla sus sau jos 1...25 mm<sup>2</sup> flexible with ferrule  
lungimea de dezizolare a firului 14 mm pentru sus sau jos conectare  
cuplu de strangere 3,5 N.m sus sau jos  
standarde EN/IEC 61008-1  
grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529 - IP40 (carcasa modulara) conformitate cu SR EN  
60529  
grad de poluare 3  
compatibilitate electromagnetica 8/20 µs tinere la impuls, 250 A conformitate cu EN/IEC 61008-1  
temperatura de utilizare -5...60 °C  
temperatura de depozitare -40...85 °C  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Directiva RoHS UE Under investigation  
Fara mercur Da  
Informatii privind scutirea de la RoHS Da  
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind  
substantele in scop informativ.  
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului  
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale  
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a  
deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.  
Garantie 18 luni  
Pret: 605,25 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/iid-protectie-diferentiala-4p-80a-500ma-tip-c-a-99889>