



### SCHNEIDER IID - PROTECTIE DIFERENTIALA - 4P - 80A - 300MA - TIP A

gama Acti 9

nume produs Acti 9 IID

tip produs sau componenta Residual current circuit breaker (RCCB)

nume scurt al dispozitivului IID

descriere poli 4P

pozitie neutrului Stanga

[In] curent nominal 80 A

tip retea C.a.

sensibilitate legatura de punere la pamant 300 mA

temporizare protectie pentru scurgeri la pamant Selectiv

clasa de protectie pentru scurgeri la pamant Type A

locatia dispozitivului in sistem Iesire

frecventa retea 50/60 Hz

[Ue] tensiune operationala nominala 380...415 V c.a. 50/60 Hz

releu de declansare pentru curent rezidual Independent de tensiune

capacitatea de cuplare si capacitatea de rupere nominale Idm 1500 A - Im 1500 A

curent nominal conditional de scurtcircuit 10 kA

[Ui] tensiune nominala de izolatie 500 V c.a. 50/60 Hz

[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV

indicator de pozitie contact Da

tip de control Comutare

mod de montare Clipsabil

suport de montare Sina DIN

module de 9 mm 8

inaltime 91 mm

latime 72 mm

adancime 73,5 mm

greutate produs 0,37 kg

culoare Alb

durabilitate mecanica 20000 cic

durabilitate electrica AC-1 10000 cic

descriere optiuni de blocare Padlocking device

conexiuni - borne Borna simpla sus sau jos 1...35 mm<sup>2</sup> rigid - Borna simpla sus sau jos 1...25 mm<sup>2</sup> flexibil -

Borna simpla sus sau jos 1...25 mm<sup>2</sup> flexible with ferrule

lungimea de dezizolare a firului 14 mm pentru sus sau jos conectare

cuplu de strangere 3,5 N.m sus sau jos

standarde EN/IEC 61008-1

grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529 - IP40 (carcasa modulara) conformitate cu SR EN 60529

grad de poluare 3

compatibilitate electromagnetica 8/20 µs tinere la impuls, 3000 A conformitate cu EN/IEC 61008-1

temperatura de utilizare -25...60 °C

temperatura de depozitare -40...85 °C

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Directiva RoHS UE Under investigation

Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind substantele in scop informativ.

Raport de mediu Profilul ambiental al produsului

Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie 18 luni

Pret: 1.073,99 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/iid-protectie-diferentiala-4p-80a-300ma-tip-a-99920>