



Replacement Battery APCRBC136

Cantitate RBC™ 1

Port(uri) interfata DB-9 RS-232 , SmartSlot

Calitate interfata SmartSlot™ disponibila 1

Panou de cda Afisare stare cu LED cu grafice cu bare privind sarcina si bate si indicatoare on line: Pe baterie:

Inlocuire baterie: si indicatoare de suprasarcina

Alarma sonora Alarma cand functioneaza pe baterie: alarma distincta pentru baterie descarcata: alarma sub forma de ton continuu la suprasarcina

Intrerupere de urgenta a alimentarii (EPO) Yes

Capacitate nominala supratensiune 540 Jouli

Filtrare Filtrare multipolara zgomot, cu functionare continua: 0,3% Limitare supratensiune IEEE: timp de raspuns prindere zero : conform standardului UL 1449

Inaltime maxima 148.0 mm

Latime maxima 362.0 mm

Adancime maxima 171.0 mm

Greutate neta 12.86 kg

Greutate de transport 13.32 kg

Inaltime transport 297.0 mm

Latime de transport 297.0 mm

Adancime transport 481.0 mm

Mediu de operare 0 - 50 °C

Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %

Inaltime de operare 0-3000 metri

Temperatura de depozitare -15 - 45 °C

Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %

Inaltime depozitare 0-15000 metri

Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 55.000 dB

Pierdere termica online 90.000 BTU/h

Clasa de protectie IP 20

Aprobari reglementare CE , VDE

Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire

RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate

Regulament REACH REGULAMENT: Nu contine SVHC (Substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita)

Pret: 3.521,15 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/sina-din-apc-ups-montaj-panou-cu-baterie-temp-ridicata-500-va-230-v-99975>