

SCHNEIDER SINA DIN APC - UPS MONTAJ PE PANOU CU BATERIE STANDARD DE 500 VA 230 V

Denumire model Sina DIN APC - UPS montaj pe panou cu baterie standard de 500 VA 230 V
Include CD cu software , Documentatie pe CD , Ghid de instalare , Cablu RS-232 semnalizare Smart UPS
Timp de livrare standard De obicei in stoc
, , , ,

Replacement Battery APCRBC135
Cantitate RBC™ 1
Port(uri) interfata DB-9 RS-232 , SmartSlot
Calitate interfata SmartSlot™ disponibila 1
Panou de cda Afisare stare cu LED cu grafice cu bare privind sarcina si bate si indicatoare on line: Pe baterie: Inlocuire baterie: si indicatoare de suprasarcina
Alarma sonora Alarma cand functioneaza pe baterie: alarma distincta pentru baterie descarcata: alarma sub forma de ton continuu la suprasarcina
Intrerupere de urgenta a alimentarii (EPO) Yes
Capacitate nominala supratensiune 540 Jouli
Filtrare Filtrare multipolara zgomot, cu functionare continua: 0,3% Limitare supratensiune IEEE: timp de raspuns prindere zero : conform standardului UL 1449
Inaltime maxima 148.0 mm
Latime maxima 362.0 mm
Adancime maxima 171.0 mm
Greutate neta 12.86 kg
Greutate de transport 13.32 kg
Inaltime transport 297.0 mm
Latime de transport 297.0 mm
Adancime transport 481.0 mm
Mediu de operare 0 - 40 °C
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %
Inaltime de operare 0-3000 metri
Temperatura de depozitare -15 - 45 °C
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %
Inaltime depozitare 0-15000 metri
Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 55.000 dB
Pierdere termica online 90.000 BTU/h
Clasa de protectie IP 20
Aprobari reglementare CE , VDE
Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire
RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate
Regulament REACH REGULAMENT: Nu contine SVHC (Substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita)

Pret: 3.283,48 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/sina-din-apc-ups-montaj-pe-panou-cu-baterie-standard-de-500-va-230-v-99976